

عازل بلاستيك مائي PLASTIC WATER STOP

منتج
جديد

NEW
PRODUCT

2
مضمون
YEARS
GUARANTEE



15

LENGTH
METER

SIZE

(150 - 200 - 250) MM



PVC WATERSTOPS

ARE PRODUCED BY MELTING AND SHAPING MIXTURES BEEN OBTAINED FROM POLYVINYLCHLORIDE RESIN, STABILIZER, PLASTICIZER & ANTI OXIDANT DYESTUFF IN SUITABLE TEMPERATURE & PRESSURE IN EXTRUDERS.

PROPERTIES OF PVC COMPOUND

TENSILE STRENGTH	13.78 N/MM2 (2000 PSI)
ELONGATION AT BREAK	300%
B.S. SOFTNESS	45
SPECIFIC GRAVITY	1.25-1.35

SUPPLY FOR CONSTRUCTION/ CONTRACTION JOINTS FLAT DUMBELL

150MM WIDE	15M	ROLLS WT	11 KG
200MM WIDE	15M	ROLLS WT	15.5 KG
250MM WIDE	15M	ROLLS WT	23.2 KG

المميزات

- ارتفاع قوة الشد.
- قدرة استطالة فائقة.
- مرونة عالية ومثانة.
- مقاومة عالية للأحماض والأوزون ومياه البحر وحتى زيت الديزل.
- غير معرض للإرهاق التدهور على عكس المعدن أو المطاط.
- لا يلمح الخرسانة أبدًا.

FEATURES

- HIGH TENSILE STRENGTH.
- SUPERIOR ELONGATION CAPACITY.
- SUPREME INHERENT ELASTICITY AND DURABILITY.
- HIGH RESISTANCE TO ACIDS, OZONE, SEAWATER EVEN DIESEL OIL.
- NOT VULNERABLE TO FATIGUE DETERIORATION UNLIKE METAL OR RUBBER.
- NEVER DISCOLOR CONCRETE.

الإستخدامات

- مشاريع تصريف المياه والصرف الصحي .
- الاحتواءات السائلة .
- السدود والقنوات والأنفاق والخزانات .
- هياكل الاحتواء الأولية والثانوية .
- دعائم الجسور والطوابق .
- الجدران والألواح .
- الأقبية والأساسات .

APPLICATIONS

- WATER & SEWAGE DISPOSAL PROJECTS .
- LIQUID CONTAINMENTS .
- DAMS, CHANNELS, TUNNELS & TANKS .
- PRIMARY & SECONDARY CONTAINMENTS STRUCTURES .
- BRIDGES & DECKS ABUTMENTS.
- WALL & SLABS .
- BASEMENTS & FOUNDATIONS .



العايد
ALAYED
INDUSTRIAL